

		1		2		3		4		5		6		7		8									
A		行走部分 Driving						参数表 Technical Data																	
								电机型号 Motor				LVM06004H3H3-M17													
								驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010													
								电机额定功率 Motor Rated Power				400W													
								电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)													
								电机额定电流 Motor Rated Current				10A													
								电机额定转速 Motor Rated Speed				3000 rpm													
								电机额定扭矩 Motor Rated Torque				1.27Nm													
								电机防护等级 Motor Protection Level				IP65													
								电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器													
								电机线长 Motor Cable Length				0.5m													
								行走减速比 Reduction Ratio				25													
								行走速度 Driving Rated Speed				56.52m/min													
								输出扭矩 Output Torque				29N*m													
								牵引力 Traction (Ref.)				386N													
								参考牵引重量 Reference Traction weight				300kg													
								B		转向部分 Rotation						参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06002H3H3-M17					
																驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010					
电机额定功率 Motor Rated Power				200W																					
电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)																					
电机额定电流 Motor Rated Current				6A																					
电机额定转速 Motor Rated Speed				3000rpm																					
电机额定扭矩 Motor Rated Torque				0.64Nm																					
电机防护等级 Motor Protection Level				IP65																					
电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器																					
电机线长 Motor Cable Length				0.5m																					
减速器速比 Planetary Reducer Ratio				32																					
回转支承齿数 Slewing Bearing Teeth				105		齿比 4.375:1																			
转向齿轮齿数 Rotation Gear Teeth				24																					
总转向速比 Total Reduction Ratio				140																					
转向角度 Max Rotation Angle				±150°																					
限位开关 Limit Switch				常闭																					
C		行走部分 Driving														参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06004H3H3-M17					
								驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010													
								电机额定功率 Motor Rated Power				400W													
								电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)													
								电机额定电流 Motor Rated Current				10A													
								电机额定转速 Motor Rated Speed				3000 rpm													
								电机额定扭矩 Motor Rated Torque				1.27Nm													
								电机防护等级 Motor Protection Level				IP65													
								电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器													
								电机线长 Motor Cable Length				0.5m													
								行走减速比 Reduction Ratio				25													
								行走速度 Driving Rated Speed				56.52m/min													
								输出扭矩 Output Torque				29N*m													
								牵引力 Traction (Ref.)				386N													
								参考牵引重量 Reference Traction weight				300kg													
								D		转向部分 Rotation						参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06002H3H3-M17					
																驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010					
电机额定功率 Motor Rated Power				200W																					
电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)																					
电机额定电流 Motor Rated Current				6A																					
电机额定转速 Motor Rated Speed				3000rpm																					
电机额定扭矩 Motor Rated Torque				0.64Nm																					
电机防护等级 Motor Protection Level				IP65																					
电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器																					
电机线长 Motor Cable Length				0.5m																					
减速器速比 Planetary Reducer Ratio				32																					
回转支承齿数 Slewing Bearing Teeth				105		齿比 4.375:1																			
转向齿轮齿数 Rotation Gear Teeth				24																					
总转向速比 Total Reduction Ratio				140																					
转向角度 Max Rotation Angle				±150°																					
限位开关 Limit Switch				常闭																					
E		行走部分 Driving														参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06004H3H3-M17					
								驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010													
								电机额定功率 Motor Rated Power				400W													
								电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)													
								电机额定电流 Motor Rated Current				10A													
								电机额定转速 Motor Rated Speed				3000 rpm													
								电机额定扭矩 Motor Rated Torque				1.27Nm													
								电机防护等级 Motor Protection Level				IP65													
								电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器													
								电机线长 Motor Cable Length				0.5m													
								行走减速比 Reduction Ratio				25													
								行走速度 Driving Rated Speed				56.52m/min													
								输出扭矩 Output Torque				29N*m													
								牵引力 Traction (Ref.)				386N													
								参考牵引重量 Reference Traction weight				300kg													
								F		转向部分 Rotation						参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06002H3H3-M17					
																驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010					
电机额定功率 Motor Rated Power				200W																					
电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)																					
电机额定电流 Motor Rated Current				6A																					
电机额定转速 Motor Rated Speed				3000rpm																					
电机额定扭矩 Motor Rated Torque				0.64Nm																					
电机防护等级 Motor Protection Level				IP65																					
电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器																					
电机线长 Motor Cable Length				0.5m																					
减速器速比 Planetary Reducer Ratio				32																					
回转支承齿数 Slewing Bearing Teeth				105		齿比 4.375:1																			
转向齿轮齿数 Rotation Gear Teeth				24																					
总转向速比 Total Reduction Ratio				140																					
转向角度 Max Rotation Angle				±150°																					
限位开关 Limit Switch				常闭																					
G		行走部分 Driving														参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06004H3H3-M17					
								驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010													
								电机额定功率 Motor Rated Power				400W													
								电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)													
								电机额定电流 Motor Rated Current				10A													
								电机额定转速 Motor Rated Speed				3000 rpm													
								电机额定扭矩 Motor Rated Torque				1.27Nm													
								电机防护等级 Motor Protection Level				IP65													
								电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器													
								电机线长 Motor Cable Length				0.5m													
								行走减速比 Reduction Ratio				25													
								行走速度 Driving Rated Speed				56.52m/min													
								输出扭矩 Output Torque				29N*m													
								牵引力 Traction (Ref.)				386N													
								参考牵引重量 Reference Traction weight				300kg													
								H		转向部分 Rotation						参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06002H3H3-M17					
																驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010					
电机额定功率 Motor Rated Power				200W																					
电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)																					
电机额定电流 Motor Rated Current				6A																					
电机额定转速 Motor Rated Speed				3000rpm																					
电机额定扭矩 Motor Rated Torque				0.64Nm																					
电机防护等级 Motor Protection Level				IP65																					
电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器																					
电机线长 Motor Cable Length				0.5m																					
减速器速比 Planetary Reducer Ratio				32																					
回转支承齿数 Slewing Bearing Teeth				105		齿比 4.375:1																			
转向齿轮齿数 Rotation Gear Teeth				24																					
总转向速比 Total Reduction Ratio				140																					
转向角度 Max Rotation Angle				±150°																					
限位开关 Limit Switch				常闭																					
I		行走部分 Driving														参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06004H3H3-M17					
								驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010													
								电机额定功率 Motor Rated Power				400W													
								电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)													
								电机额定电流 Motor Rated Current				10A													
								电机额定转速 Motor Rated Speed				3000 rpm													
								电机额定扭矩 Motor Rated Torque				1.27Nm													
								电机防护等级 Motor Protection Level				IP65													
								电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器													
								电机线长 Motor Cable Length				0.5m													
								行走减速比 Reduction Ratio				25													
								行走速度 Driving Rated Speed				56.52m/min													
								输出扭矩 Output Torque				29N*m													
								牵引力 Traction (Ref.)				386N													
								参考牵引重量 Reference Traction weight				300kg													
								J		转向部分 Rotation						参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06002H3H3-M17					
																驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010					
电机额定功率 Motor Rated Power				200W																					
电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)																					
电机额定电流 Motor Rated Current				6A																					
电机额定转速 Motor Rated Speed				3000rpm																					
电机额定扭矩 Motor Rated Torque				0.64Nm																					
电机防护等级 Motor Protection Level				IP65																					
电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器																					
电机线长 Motor Cable Length				0.5m																					
减速器速比 Planetary Reducer Ratio				32																					
回转支承齿数 Slewing Bearing Teeth				105		齿比 4.375:1																			
转向齿轮齿数 Rotation Gear Teeth				24																					
总转向速比 Total Reduction Ratio				140																					
转向角度 Max Rotation Angle				±150°																					
限位开关 Limit Switch				常闭																					
K		行走部分 Driving														参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06004H3H3-M17					
								驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010													
								电机额定功率 Motor Rated Power				400W													
								电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)													
								电机额定电流 Motor Rated Current				10A													
								电机额定转速 Motor Rated Speed				3000 rpm													
								电机额定扭矩 Motor Rated Torque				1.27Nm													
								电机防护等级 Motor Protection Level				IP65													
								电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器													
								电机线长 Motor Cable Length				0.5m													
								行走减速比 Reduction Ratio				25													
								行走速度 Driving Rated Speed				56.52m/min													
								输出扭矩 Output Torque				29N*m													
								牵引力 Traction (Ref.)				386N													
								参考牵引重量 Reference Traction weight				300kg													
								L		转向部分 Rotation						参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06002H3H3-M17					
																驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010					
电机额定功率 Motor Rated Power				200W																					
电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)																					
电机额定电流 Motor Rated Current				6A																					
电机额定转速 Motor Rated Speed				3000rpm																					
电机额定扭矩 Motor Rated Torque				0.64Nm																					
电机防护等级 Motor Protection Level				IP65																					
电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器																					
电机线长 Motor Cable Length				0.5m																					
减速器速比 Planetary Reducer Ratio				32																					
回转支承齿数 Slewing Bearing Teeth				105		齿比 4.375:1																			
转向齿轮齿数 Rotation Gear Teeth				24																					
总转向速比 Total Reduction Ratio				140																					
转向角度 Max Rotation Angle				±150°																					
限位开关 Limit Switch				常闭																					
M		行走部分 Driving														参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06004H3H3-M17					
								驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010													
								电机额定功率 Motor Rated Power				400W													
								电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)													
								电机额定电流 Motor Rated Current				10A													
								电机额定转速 Motor Rated Speed				3000 rpm													
								电机额定扭矩 Motor Rated Torque				1.27Nm													
								电机防护等级 Motor Protection Level				IP65													
								电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器													
								电机线长 Motor Cable Length				0.5m													
								行走减速比 Reduction Ratio				25													
								行走速度 Driving Rated Speed				56.52m/min													
								输出扭矩 Output Torque				29N*m													
								牵引力 Traction (Ref.)				386N													
								参考牵引重量 Reference Traction weight				300kg													
								N		转向部分 Rotation						参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06002H3H3-M17					
																驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010					
电机额定功率 Motor Rated Power				200W																					
电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)																					
电机额定电流 Motor Rated Current				6A																					
电机额定转速 Motor Rated Speed				3000rpm																					
电机额定扭矩 Motor Rated Torque				0.64Nm																					
电机防护等级 Motor Protection Level				IP65																					
电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器																					
电机线长 Motor Cable Length				0.5m																					
减速器速比 Planetary Reducer Ratio				32																					
回转支承齿数 Slewing Bearing Teeth				105		齿比 4.375:1																			
转向齿轮齿数 Rotation Gear Teeth				24																					
总转向速比 Total Reduction Ratio				140																					
转向角度 Max Rotation Angle				±150°																					
限位开关 Limit Switch				常闭																					
O		行走部分 Driving														参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06004H3H3-M17					
								驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010													
								电机额定功率 Motor Rated Power				400W													
								电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)													
								电机额定电流 Motor Rated Current				10A													
								电机额定转速 Motor Rated Speed				3000 rpm													
								电机额定扭矩 Motor Rated Torque				1.27Nm													
								电机防护等级 Motor Protection Level				IP65													
								电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器													
								电机线长 Motor Cable Length				0.5m													
								行走减速比 Reduction Ratio				25													
								行走速度 Driving Rated Speed				56.52m/min													
								输出扭矩 Output Torque				29N*m													
								牵引力 Traction (Ref.)				386N													
								参考牵引重量 Reference Traction weight				300kg													
								P		转向部分 Rotation						参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06002H3H3-M17					
																驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010					
电机额定功率 Motor Rated Power				200W																					
电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)																					
电机额定电流 Motor Rated Current				6A																					
电机额定转速 Motor Rated Speed				3000rpm																					
电机额定扭矩 Motor Rated Torque				0.64Nm																					
电机防护等级 Motor Protection Level				IP65																					
电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器																					
电机线长 Motor Cable Length				0.5m																					
减速器速比 Planetary Reducer Ratio				32																					
回转支承齿数 Slewing Bearing Teeth				105		齿比 4.375:1																			
转向齿轮齿数 Rotation Gear Teeth				24																					
总转向速比 Total Reduction Ratio				140																					
转向角度 Max Rotation Angle				±150°																					
限位开关 Limit Switch				常闭																					
Q		行走部分 Driving														参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06004H3H3-M17					
								驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010													
								电机额定功率 Motor Rated Power				400W													
								电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)													
								电机额定电流 Motor Rated Current				10A													
								电机额定转速 Motor Rated Speed				3000 rpm													
								电机额定扭矩 Motor Rated Torque				1.27Nm													
								电机防护等级 Motor Protection Level				IP65													
								电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器													
								电机线长 Motor Cable Length				0.5m													
								行走减速比 Reduction Ratio				25													
								行走速度 Driving Rated Speed				56.52m/min													
								输出扭矩 Output Torque				29N*m													
								牵引力 Traction (Ref.)				386N													
								参考牵引重量 Reference Traction weight				300kg													
								R		转向部分 Rotation						参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06002H3H3-M17					
																驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010					
电机额定功率 Motor Rated Power				200W																					
电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)																					
电机额定电流 Motor Rated Current				6A																					
电机额定转速 Motor Rated Speed				3000rpm																					
电机额定扭矩 Motor Rated Torque				0.64Nm																					
电机防护等级 Motor Protection Level				IP65																					
电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器																					
电机线长 Motor Cable Length				0.5m																					
减速器速比 Planetary Reducer Ratio				32																					
回转支承齿数 Slewing Bearing Teeth				105		齿比 4.375:1																			
转向齿轮齿数 Rotation Gear Teeth				24																					
总转向速比 Total Reduction Ratio				140																					
转向角度 Max Rotation Angle				±150°																					
限位开关 Limit Switch				常闭																					
S		行走部分 Driving														参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06004H3H3-M17					
								驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010													
								电机额定功率 Motor Rated Power				400W													
								电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)													
								电机额定电流 Motor Rated Current				10A													
								电机额定转速 Motor Rated Speed				3000 rpm													
								电机额定扭矩 Motor Rated Torque				1.27Nm													
								电机防护等级 Motor Protection Level				IP65													
								电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器													
								电机线长 Motor Cable Length				0.5m													
								行走减速比 Reduction Ratio				25													
								行走速度 Driving Rated Speed				56.52m/min													
								输出扭矩 Output Torque				29N*m													
								牵引力 Traction (Ref.)				386N													
								参考牵引重量 Reference Traction weight				300kg													
								T		转向部分 Rotation						参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06002H3H3-M17					
																驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010					
电机额定功率 Motor Rated Power				200W																					
电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)																					
电机额定电流 Motor Rated Current				6A																					
电机额定转速 Motor Rated Speed				3000rpm																					
电机额定扭矩 Motor Rated Torque				0.64Nm																					
电机防护等级 Motor Protection Level				IP65																					
电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器																					
电机线长 Motor Cable Length				0.5m																					
减速器速比 Planetary Reducer Ratio				32																					
回转支承齿数 Slewing Bearing Teeth				105		齿比 4.375:1																			
转向齿轮齿数 Rotation Gear Teeth				24																					
总转向速比 Total Reduction Ratio				140																					
转向角度 Max Rotation Angle				±150°																					
限位开关 Limit Switch				常闭																					
U		行走部分 Driving														参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06004H3H3-M17					
								驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010													
								电机额定功率 Motor Rated Power				400W													
								电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)													
								电机额定电流 Motor Rated Current				10A													
								电机额定转速 Motor Rated Speed				3000 rpm													
								电机额定扭矩 Motor Rated Torque				1.27Nm													
								电机防护等级 Motor Protection Level				IP65													
								电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器													
								电机线长 Motor Cable Length				0.5m													
								行走减速比 Reduction Ratio				25													
								行走速度 Driving Rated Speed				56.52m/min													
								输出扭矩 Output Torque				29N*m													
								牵引力 Traction (Ref.)				386N													
								参考牵引重量 Reference Traction weight				300kg													
								V		转向部分 Rotation						参数表 Technical Data									
																电机型号 Motor				LVM06002H3H3-M17					
																驱动器型号 Servo Driver				LD2-CAN7010					
电机额定功率 Motor Rated Power				200W																					
电机额定电压 Motor Rated Voltage				48V(DC)																					
电机额定电流 Motor Rated Current				6A																					
电机额定转速 Motor Rated Speed				3000rpm																					
电机额定扭矩 Motor Rated Torque				0.64Nm																					
电机防护等级 Motor Protection Level				IP65																					
电机编码器类型 Servo Encoder				17位多圈磁编码器																					