


参数表 Technical Data


电机型号 Motor	iSV2-CAN6020
驱动器型号 Servo Driver	电机驱动一体
电机额定功率 Motor Rated Power	200W
电机额定电压 Motor Rated Voltage	48V(DC)
电机额定电流 Motor Rated Current	6A
电机额定转速 Motor Rated Speed	3000 rpm
电机额定扭矩 Motor Rated Torque	0.64N*m
电机防护等级 Motor Protection Level	IP20
电机线长 Motor Cable Length	客户自备
电机编码器类型 Servo Encoder	17位单圈绝对值编码器
行走减速比 Reduction Ratio	28
行走速度 Driving Rated Speed	60.5m/min
输出扭矩 Output Torque	17N*m
牵引力 Traction (Ref.)	189N
参考牵引重量 Reference Traction weight	100kg
最大压缩行程 Max Compression Stroke	28.2mm
最佳压缩行程 Best Compression Stroke	15mm
整机尺寸（最佳压缩态） Dimensions	262*266.97*163.7(mm)

弹簧压缩最佳范围10-25mm，图示为压缩15mm的尺寸









零件代号						西安爱极客			驱动单元
借(通)用件登记									
描图									
描校									
旧底图总号									
底图总号									
签字									
日期	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段标记	重量	比例
	设计	张盟盟		标准化					1:4
	校核			工艺					
	主管设计			审核					
				批准			共 1张 第 1张	版本	替代

IGK-DU-R18028Z-SA200-100F